

LEAK CATCHER

detektor úniku plynu ve spreji

- ❖ detekuje únik stlačených plynů a vzduchu bez zápachu
- ❖ pro použití na ocelová, měděná i plastová potrubí
- ❖ snadné použití i laikem
- ❖ netoxický
- ❖ nehořlavý

POPIS:

LEAK CATCHER je sprejový detektor úniku stlačených plynů z distribučních potrubí nebo skladovacích zásobníků.

POUŽITÍ:

LEAK CATCHER je určen k okamžité detekci úniku stlačeného vzduchu nebo stlačených plynů bez zápachu např. hélium, dusík, atp. vzniklého mikroprasklinami v ocelovém, plastovém i měděném potrubí a jeho armaturách (pojistné ventily, kohouty, manometry aj.).

Uplatnění nachází při údržbě dopravní techniky (prvky brzdových soustav), správě budov (úniky vedení zemního plynu příp. lékařských plynů ve zdravotnických zařízeních), v průmyslu (kompresory, vedení stlačeného vzduchu, příslušenství a hadice svařovací techniky, rychlospojky aj.) a při potřebě/podezření ihned (i laiky) provést detekci úniku plynu.

Při detekci úniku hořlavých a výbušných plynů postupujte podle havarijních plánů Vaší společnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

LEAK CATCHER před použitím protřepejte a nastříkejte na kontrolované místo ze vzdálenosti cca 20 cm. Únik plynu se projeví tvorbou pěny. Při použití na plastovém nebo měděném potrubí toto omyjte vodou.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Hustota:	1,017 kg/cm ³ při 20°C
pH:	7,5
Teplota samovznícení:	není samozápalný
Bod vzplanutí:	104°C
Obsah VOC:	14,9%

BALENÍ: 500ml sprej (obj. č. 180002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

LEAK CATCHER

detektor úniku plynu ve spreji

- ❖ detekuje únik stlačených plynů a vzduchu bez zápachu
- ❖ pro použití na ocelová, měděná i plastová potrubí
- ❖ snadné použití i laikem
- ❖ netoxický
- ❖ nehořlavý

POPIS:

LEAK CATCHER je sprejový detektor úniku stlačených plynů z distribučních potrubí nebo skladovacích zásobníků.

POUŽITÍ:

LEAK CATCHER je určen k okamžité detekci úniku stlačeného vzduchu nebo stlačených plynů bez zápachu např. hélium, dusík, atp. vzniklého mikropřasklinami v ocelovém, plastovém i měděném potrubí a jeho armaturách (pojistné ventily, kohouty, manometry aj.).

Uplatnění nachází při údržbě dopravní techniky (prvky brzdových soustav), správě budov (úniky vedení zemního plynu příp. lékařských plynů ve zdravotnických zařízeních), v průmyslu (kompresory, vedení stlačeného vzduchu, příslušenství a hadice svařovací techniky, rychlospojky aj.) a při potřebě/podezření ihned (i laiky) provést detekci úniku plynu.

Při detekci úniku hořlavých a výbušných plynů postupujte podle havarijních plánů Vaší společnosti.

NÁVOD K POUŽITÍ:

LEAK CATCHER před použitím protřepejte a nastříkejte na kontrolované místo ze vzdálenosti cca 20 cm. Únik plynu se projeví tvorbou pěny. Při použití na plastovém nebo měděném potrubí toto omyjte vodou.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	aerosol
Hustota:	1,017 kg/cm ³ při 20°C
pH:	7,5
Teplota samovznícení:	není samozápalný
Bod vzplanutí:	104°C
Obsah VOC:	14,9%

BALENÍ: 500ml sprej (obj. č. 180002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>