

SILAL

silikonové mazivo ve spreji pro potravinářský průmysl

- ❖ schváleno pro použití v potravinářství vč. provozů HACCP – registrace NSF International
- ❖ vytváří transparentní tenký nelepivý film
- ❖ brání ulpívání nečistot i korozi
- ❖ odolné teplotám i tlakové vodě
- ❖ netvoří skvrny ani usazeniny a odpuzuje vlhkost
- ❖ neobsahuje minerální oleje s nasycenými nebo aromatickými uhlovodíky* (MOSH / MOAH FREE garance)
- ❖ akreditace shody s pitnou vodou ACS (FR)

* látky s podezřením na karcinogenní účinky

POPIS: SILAL je silikonový ve vodě nerozpustný lubrikant pro polosuché mazání mechanismů.

Je schválen NSF International reg. č. 136319 kód H1 pro náhodný kontakt mazané části zařízení s potravinou. Má akreditaci shody s pitnou vodou ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

Vhodný pro provozy HACCP.

POUŽITÍ: SILAL je speciálně vyvinut pro jemné mazání v zemědělsko-potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Pomáhá při údržbě balících zařízení, strojů pro stáčení tekutých potravin, kde maže pryžové i elastomerové součástky a uzavíracích jednotek plastových víček a uzávěrů.

Splňuje požadavky na polosuché mazání řetězů, dopravníků a součástí mechanismů v kontaktu s potravinami v mlékárnách, konzervárnách i u výrobců cukrovinek.

Pro vynikající separační vlastnosti je používán při výrobě/lisování plastových potravinářských obalů.

Ve strojírenství brání zasekávání řetězů a dopravníků.

Při údržbě budov beze skvrn dokonale maže panty oken a dveří v nemocnicích, průmyslových kuchyních, lahůdkářstvích, sýrárnách, cukrovarech atd.

NÁVOD K POUŽITÍ: SILAL před použitím protřepejte a nanášejte v tenkých vrstvách na dobře očistěné a suché mazané plochy. Nestříkejte na zařízení pod napětím.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bezbarvý aerosol bez zápachu
Provozní teplota:	-40 až +180°C
Hustota (20°C):	0,97 g/cm ³ (ASTM D4052)
Bod vzplanutí:	300°C (NFT 60-103)

BALENÍ: 650ml sprej (obj. č. 812001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>

SILAL

silikonové mazivo ve spreji pro potravinářský průmysl

- ❖ schváleno pro použití v potravinářství vč. provozů HACCP – registrace NSF International
- ❖ vytváří transparentní tenký nelepivý film
- ❖ brání ulpívání nečistot, opotřebením i korozi
- ❖ odolné teplotám i tlakové vodě
- ❖ netvoří skvrny ani usazeniny a odpuzuje vlhkost
- ❖ neobsahuje minerální oleje s nasycenými nebo aromatickými uhlovodíky* (MOSH / MOAH FREE garance)
- ❖ akreditace shody s pitnou vodou ACS (FR)

* látky s podezřením na karcinogenní účinky

POPIS: SILAL je silikonový ve vodě nerozpustný lubrikant pro polosuché mazání mechanismů.

Je schválen NSF International reg. č. 136319 kód H1 pro náhodný kontakt mazané části zařízení s potravinou. Má akreditaci shody s pitnou vodou ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

Vhodný pro provozy HACCP.

POUŽITÍ: SILAL je speciálně vyvinut pro jemné mazání v zemědělsko-potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Pomáhá při údržbě balících zařízení, strojů pro stáčení tekutých potravin, kde maže pryžové i elastomerové součástky a uzavíracích jednotek plastových víček a uzávěrů.

Splňuje požadavky na polosuché mazání řetězů, dopravníků a součástí mechanismů v kontaktu s potravinami v mlékárnách, konzervárnách i u výrobců cukrovinek.

Pro vynikající separační vlastnosti je používán při výrobě/lisování plastových potravinářských obalů.

Ve strojírenství brání zasekávání řetězů a dopravníků.

Při údržbě budov beze skvrn dokonale maže panty oken a dveří v nemocnicích, průmyslových kuchyních, lahůdkářstvích, sýrárnách, cukrovarech atd.

NÁVOD K POUŽITÍ: SILAL před použitím protřepejte a nanášejte v tenkých vrstvách na dobře očištěné a suché mazané plochy. Nestříkejte na zařízení pod napětím.

Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě.

TECHNICKÁ DATA:

Vzhled:	bezbarvý aerosol bez zápachu
Provozní teplota:	-40 až +180°C
Hustota (20°C):	0,97 g/cm ³ (ASTM D4052)
Bod vzplanutí:	300°C (NFT 60-103)

BALENÍ: 650ml sprej (obj. č. 812001)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ

Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU

GEMSTONED s.r.o.

Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice

Tel.: +420 724 312 903

e-mail: info@gemstoned.cz, <http://www.gemstoned.cz>